SRE 7037 C



Fiche technique 2014

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 7037 C
Couleur	Crystal silver
Code EAN	8713508768427

Caractéristiques techniques


Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Capacité	kW	1.28 - 3.7
Volume pièce (min. - max.)	m^2	23 - 60
	m^3	58 - 150
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.134 - 0.386
	g/hr	107 - 309
Capacité du réservoir	ltr	9.0
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	23 - 67
Tension	V / Hz	230 / 50
Puissance consommée au démarrage	W	428
Puissance consommée en fonctionnement	W	88 - 163
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	25 - 37
Dimensions (l x p x h) *	mm	466 x 349 x 445
Poids	kg	13.5
Garantie **	ans	4


*   *incluant le plateau*
** *excepté le tamis de br¾leur et la pompe manuelle*


Accessoires


Manuel d'utilisation
Bouchon de transport
Pompe manuelle











20 ft = 244
40 ft = 508
HQ = 610

l x p x h =
521 x 413 x 519 mm

poids =
15.3 kg

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN



SRE 7037 C



Détecteur de CO_2




Mode extension



Anti renversement



Programmation sur 24h



Techonologie Fuzzy Logic



Fonction hors gel



Sécurité enfant

Caractéristiques

Mode SAVE : Ce système permet de maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Fuzzy logic: Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

Système de régulation intégrale, en continue: Entre 1,28KW et 3,7KW, le SRE7037C adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utisation et une économie d'énergie.

Fonctionnement semi-automatique: La programmation sur 24h associée au thermostat intégré maintiennent la température désirée dans la pièce.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 56 heures de chauffage en continu.

Contrôle automatique de la ventilation: Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

Modèle sans mèche : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

Parois froides : les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Bouton de sécurité enfant: Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".

Dispositif de sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

Mode extension: Lorsque le réservoir est presque vide, une demande de remplissage s'affiche sur l'écran LCD. Le mode extension s'enclenche pour un fonctionnement à bas régime durant plus d'une heure.

Grande autonomie : 67h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 9L.

Système anti-odeur : un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

Détecteur de CO_2 : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO2 n'atteigne 1%.

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Sauvegarde de la programmation : En cas de coupure électrique inférieure à 10 minutes, la programmation reste mémorisée.

Volume de chauffe : Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 150m3/60m2.

Très silencieux: L'appareil réchauffe la pièce avec un minimum de bruit: 25-37dB.

Bouchon de transport : Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclu dans le carton.

Garantie : 4 ans de garantie sauf sur la pompe manuelle et le tamis de brûleur.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.

Pompe manuelle incluse

10/03/2014